

Papel WOAF Backlite 150G



PAPEL SATINADO PARA APLICACIONES RETROILUMINADAS Y CARTELES

Papel satinado muy versátil que se utiliza en aplicaciones de carteles retroiluminados y de gran tamaño. Ha sido diseñado para ser utilizado con tintas solventes, eco solventes, solventes suaves, UV y látex.

DATOS TÉCNICOS

Características	Unidades	Métodos		Valores
Peso	g / m ²	ISO 536	-	150,0
Espesor	µm	ISO 534	-	130,0
Suavidad Bekk	segundo	ISO DP 5627	Frontal Trasera	> 800,0 300,0
Whiteness R-457	%	ISO 2470 ColorTouch2 D65 - C / 10 °	Parte superior	91,8

Recomendaciones de impresión

PÓSTER

Modo de impresión: bidireccional

Temperatura de secado: 45 - 40 - 45 °

Cobertura de tinta: 120 - 180% BACKLIT

Velocidad de impresión: 10-12 m² / h

Resolución: 540 x 1080 ppp = impresión de 6 pasadas

Resolución: 720 x 1080 ppp = impresión de 12 pasadas

BACKLIT

Modo de impresión: bidireccional

Temperatura de secado: 45 - 40 - 45 °

Cobertura de tinta: 120 - 180%

Velocidad de impresión: 6-8 m² / h

Resolución: 720 x 1080 ppp = impresión de 6 pasadas

