

## LONA BACKLIGHT PHOTOLIGHT MATT 540GR

Descripción:

Material translúcido especial para cajas de luz. Proporciona a la imagen un efecto "luminiscente".

Coated backlit 500D\*500D 28\*28 - 540gsm

Optional FR/B1

| CARACTERÍSTICAS         |   |                          |
|-------------------------|---|--------------------------|
| Material                | 500D Hilos de alta resistencia 100% PES | DIN EN ISO2060           |
| Tejido                  | 28x28 inch                              | DIN60001                 |
| Peso tejido             | 120 ± 5 g/m <sup>2</sup>                | DIN53356 BS3424 método5A |
| Peso PVC                | 420 ± 5 g/m <sup>2</sup>                | DIN53356 BS3424 método5B |
| Peso total              | 540±10 g/m <sup>2</sup>                 | DIN53356 BS3424 método5B |
| Resistencia rotura      | Warp: 1800 N/5cm<br>Weft: 1300 N/5cm    | DIN53356 BS3424 método6A |
| Fuerza desgarradora     | Warp: 180 N<br>Weft: 165 N              | DIN53356 BS3424 método7A |
| Adhesión                | 80 N/5cm                                | DIN53357 BS3425 método9B |
| Resistencia temperatura | -20~70 °C                               | DIN53372 BS3425 método10 |
| Lacado                  | No                                      | -                        |
| Retardante al fuego     | No                                      | -                        |

Disponible en rollos de:

1,60x50m - 2,50x50m y 3,20x50 m.