

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

# FlexCut Puff LT

FlexCut Puff LT parece una película flex normal y se puede manejar de la misma manera. Sin embargo, bajo la presión del calor, se hincha hasta que se consigue un bonito efecto 3D.

No es adecuado para cortar caracteres pequeños.

### CARACTERÍSTICAS:



**PU**  
a base  
de agua



60 - 500µ



**Algodón, poliéster,**  
**tejido mixto.**  
Menos adecuado para el nylon u  
otros textiles recubiertos.



40°C

### CONDICIONES DE CORTE:



**Cuchilla**  
30 - 45°



**baja/**  
**media**



30 - 40 cm/s

### CONDICIONES PARA APLICACIÓN:



140°C

Flex on Flex posible



10 s + 10s  
sin el  
transportador



**media/**  
**alta**



**en frío**

### ► EMBALAJE



50 cm


25 m

50 cm

10 m

50 cm

5 m



1. Corte en espejo



2. Depilar el diseño



3. Aplicar el diseño



4. Retirar el liner, ¡hecho!

El efecto espumoso hace que el color sea más claro y el negro por ejemplo tiende a convertirse en antracita.

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 12 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.



# UNLIMITED CREATION

## COLORES DISPONIBLES

# FlexCut Puff LT



WHITE



LEMON



RED



BLACK

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 12 meses. Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las características del producto.

**S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE**  
**TEL. +33 2. 43 53 36 48      FAX +33 2. 43 67 11 78**  
**www.seftextile.com E-mail: [contact@sef-france.com](mailto:contact@sef-france.com)**  
**SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027**

