

NUDEC, S. A. U.

Pintor Vila Cinca, 24-28 E-08213 Polinyà (Barcelona) ESPAÑA
www.nudec.es nudec@nudec.es
(+34) 93 713 27 00 IVA/VAT ESA08640773

NUDEC PMMA

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

| | |
|---|--|
| Denominación comercial | NUDEC PMMA. |
| Denominación del producto | Placas de polimetilmetacrilato - acrílico. |
| Uso del producto | Uso habitual en la construcción (cerramientos, cubiertas, acristalamientos, etc.), termoformado. |
| Responsable de la puesta en el mercado | |
| <i>Razón social</i> | Véase más arriba. |
| Número de emergencia | Llamada de emergencia: 112 |
| <i>Organismo consultivo oficial</i> | Instituto Nacional de Toxicología (Madrid): (+34) 91.562.04.20 |

2. Identificación de peligros

No se trata de una sustancia o preparado peligroso según lo contemplado en el Reglamento (CE) núm. 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) núm. 1907/2006.

| | |
|---|--|
| Elementos de etiquetado | No aplica |
| Síntomas relacionados con su uso | |
| Inhalación | Los vapores/humos liberados durante el procesado térmico pueden causar irritación respiratoria y ligeros efectos narcóticos. |
| Contacto con la piel | El contacto prolongado no produce irritación en la piel. Lesión mecánica solamente. En condiciones de proceso normales, el material se calienta a elevadas temperaturas; el contacto con el material caliente puede causar quemaduras. |
| Contacto con los ojos | Tanto el sólido como el polvo del producto pueden producir irritación o lesión en la córnea, por acción mecánica. |
| Ingestión | Es poco probable que se produzca la ingestión de la placa. No se prevén efectos nocivos por ingestión de cantidades pequeñas. Puede causar una obstrucción en caso de ingestión. |
| Efectos adversos contra el medioambiente | Este sólido polímero insoluble en el agua, se espera que sea esencialmente no reactivo en el medioambiente durante muchos años. No se espera una biodegradación apreciable. |
| Efectos adversos fisicoquímicos | Combustible si el producto es expuesto a las llamas, pero no fácilmente inflamable. |

3. Composición/información sobre los componentes

| | |
|-----------------------|--|
| Nombre químico | Polimetilmetacrilato. Copolímero acrílico a base de metilmetacrilato. |
| Composición | ≥98 % |
| nº CAS | 9010-88-2 |
| nº EINECS O ELINCS | El producto es un polímero que, según la legislación europea, no ha tenido que ser registrado en el inventario EINECS. |

NUDEC, S. A. U.
Pintor Vila Cinca, 24-28 E-08213 Polinyà (Barcelona) ESPAÑA
www.nudec.es nudec@nudec.es
(+34) 93 713 27 00 IVA/VAT ESA08640773

NUDEC PMMA

Sustancias peligrosas para la salud

El producto no está compuesto por ninguna sustancia o preparado peligroso según lo contemplado en el Reglamento (CE) núm. 1272/2008.

4. Primeros auxilios

Vías de exposición

Inhalación

Salga a respirar aire fresco si ha inhalado accidentalmente el humo producido por sobrecalentamiento o combustión. En caso de molestias prolongadas acudir al médico.

Contacto con la piel

En caso de contacto con la placa caliente, enfriar rápidamente la piel con agua fría. Lávese inmediatamente con jabón y agua abundante. NO debe intentarse arrancar el polímero fundido de la piel. Consultar un médico.

Contacto con los ojos

En caso de contacto con la placa caliente, lavar inmediatamente con mucha agua. Después del lavado inicial, quitar las lentillas de contacto eventuales y seguir lavando por lo menos durante 15 minutos. Si persiste la irritación de los ojos, consulte a un especialista.

Ingestión

No provocar el vómito. Lavar la boca con agua. Acudir al médico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Tipos de fuegos

Clase A: Fuego de materias sólidas, generalmente de naturaleza orgánica, donde la combustión se realiza normalmente con formación de brasas. (Norma UNE 23-010-76).

Medidas Técnicas

Detener el aporte de combustible. Avisar inmediatamente a los bomberos. Evacuar al personal no imprescindible. El personal de lucha contra incendios debe de tener a su disposición ropa adecuada y equipos de respiración autónomos.

Medios de extinción

Adecuados

Pulverización de agua.
Equipos extintores que utilicen espuma.
Polvo químico ABC.
Dióxido de carbono (CO₂).

No utilizar

Lanza de agua.

Productos de descomposición peligrosos

Mezclas gaseosas tóxicas que contienen: Metacrilato de etilo, Etilacrilato y Óxidos de carbono (CO y CO₂).

Equipos de protección especial

En caso de lucha contra incendios es necesario emplear ropa adecuada y un adecuado equipo de respiración autónomo.

NUDEC, S. A. U.

Pintor Vila Cinca, 24-28 E-08213 Polinyà (Barcelona) ESPAÑA
www.nudec.es nudec@nudec.es
(+34) 93 713 27 00 IVA/VAT ESA08640773

NUDEC PMMA**6. Medidas en caso de vertido accidental****Precauciones personales**

Peligro de resbalón.

Precauciones para el medioambiente

Insoluble en el agua, se espera que sea no reactivo en el medioambiente. No biodegradable. Proceder a la recogida y eliminación de residuos de manera segura.

Métodos de limpieza

Para la limpieza y recogida del producto utilícese equipo mecánico de manipulación o bien realícese de forma manual.

7. Manipulación y almacenamiento**Manipulación**

Estas placas pueden ser pesadas y difíciles de manejar. Deben manipularse con cuidado, sin arrastrar o utilizando un equipo mecánico de manipulación.

Almacenamiento

Almacenar las placas en lugares cerrados que garanticen condiciones climáticas normales. Manténgase separado del calor, de la luz directa del sol y de las fuentes de ignición.

Usos específicos

Sin información disponible.

8. Controles de exposición/protección oficial**Valores límite de la exposición**

Partículas (fracción respirable) E (2008): VLA-ED: 3 mg/m³.
Partículas (fracción inhalable) E (2008): VLA-ED: 10 mg/m³.

Los valores siguientes se refieren a sustancias que pueden liberarse durante el procesado térmico:

| Sustancia | Número CAS | VLA-ED (mg/m ³) |
|------------------|------------|-----------------------------|
| Metilmetacrilato | 0080-62-6 | 208 |
| Etilacrilato | 0140-88-5 | 21 |

Controles de la exposición profesional**Protección personal**

En caso de formación de polvo, utilizar respirador con filtro tipo filtro de partículas P1 según Norma Europea EN-143.

Protección de las manos

Los bordes afilados pueden causar cortes. Utilizar guantes adecuados según Norma Europea EN-388.

Protección de los ojos

Gafas protectoras con cubiertas laterales según Norma Europea EN-166.

Protección corporal

Ropa laboral que cubra la piel (EN-340).

Medidas de higiene

Mientras se utiliza se prohíbe comer, beber y fumar.

Controles de la exposición del medioambiente

No regulado.

NUDEC, S. A. U.

Pintor Vila Cinca, 24-28 E-08213 Polinyà (Barcelona) ESPAÑA
www.nudec.es nudec@nudec.es
(+34) 93 713 27 00 IVA/VAT ESA08640773

NUDEC PMMA

9. Propiedades físicas y químicas

Información general**Aspecto**

| | |
|---------------|--------------------------|
| Estado físico | Sólido. |
| Color | Incoloro o coloreado. |
| Olor | No perceptible. Inodoro. |

Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medioambiente

| | |
|---------------------------|---|
| Punto de inflamación (°C) | >450 |
| Densidad relativa | 1,19 |
| Solubilidad | Soluble en hidrocarburos alifáticos clorados, hidrocarburos aromáticos, cetonas, alcoholes, ésteres y éteres. |
| Solubilidad en agua | Insoluble. |

Otros datos

| | |
|---|--------|
| Temperatura de fusión (°C) | >200 |
| Temperatura de reblandecimiento (°C) | 90-120 |
| Temperatura de autoignición (°C): | >400 |
| Temperatura de descomposición (°C) | >280 |

10. Estabilidad y reactividad

El producto es estable en condiciones normales de utilización (almacenamiento, manejo y uso). La descomposición comienza a partir de los 280° C.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Condiciones que deben evitarse | Evitar el contacto con las llamas. Evitar el sobrecalentamiento del producto. No calentar a temperaturas cercanas o superiores a la de descomposición (280° C). |
|---------------------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Materias que deben evitarse | No se observan reacciones peligrosas. |
|------------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|---|---|
| Productos de descomposición peligrosos | Mezclas gaseosas tóxicas que contienen: Metacrilato de etilo, Etilacrilato y Óxidos de carbono (CO y CO ₂). |
|---|---|

11. Información toxicológica

No se trata de una sustancia o preparado peligroso según lo contemplado en el Reglamento (CE) núm. 1272/2008. Manipulándolo correctamente, el producto no tiene repercusiones negativas sobre la salud, según las experiencias y datos de que disponemos. Durante el proceso térmico puede producir irritación en la piel, los ojos y el sistema respiratorio.

12. Información ecológica

| | |
|---------------------|--|
| Ecotoxicidad | El producto es prácticamente insoluble en agua y, por tanto, no debería causar contaminación en el agua. |
|---------------------|--|

NUDEC, S. A. U.
Pintor Vila Cinca, 24-28 E-08213 Polinyà (Barcelona) ESPAÑA
www.nudec.es nudec@nudec.es
(+34) 93 713 27 00 IVA/VAT ESA08640773

NUDEC PMMA

Movilidad

Debido a sus propiedades fisicoquímicas el producto presenta poca movilidad en el terreno. El producto tiene una densidad relativa superior a 1, y debido a su baja solubilidad el producto no debería causar contaminación en el agua.

Persistencia y degradabilidad

Este producto es difícilmente biodegradable.

Potencial de bioacumulación

El potencial de bioacumulación del producto en el medioambiente es muy bajo.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposición o incineración. El producto es idóneo para el reciclado material. El requisito para el reciclado es la recogida y la reutilización de materiales estrictamente del mismo tipo. La eliminación debe llevarse teniendo presentes las normativas oficiales locales. Para más información, está disponible el documento '*Reciclabilidad - Materiales NUDEC*'.

14. Información relativa al transporte

Carretera (ADR) /Ferrocarril (RID)

No restringido para el transporte.

Número ONU

No aplicable.

Marítimo (IMDG)

No restringido para el transporte.

Transporte aéreo (ICAO/IATA)

No restringido para el transporte.

15. Información reglamentaria

Etiquetado y Clasificación CE

No necesario.

Símbolo(s) CE

No regulado por el Reglamento (CE) núm. 1272/2008.

Wassergefährdungsklasse

NWG: no peligroso para el Medioambiente.

16. Otra información

Todos los capítulos de la presente Ficha de datos de seguridad han sido modificados y/o ampliados conforme al Reglamento 1907/2006/CE (REACH).

Las informaciones de esta ficha se ofrecen de buena fe, según nuestros conocimientos más recientes relativos al producto del que se trata. Nos permitimos poner sobre aviso a los usuarios de la eventual aparición de otros riesgos cuando el producto es aplicado para otros usos que los aquí especificados. Esta ficha debe ser aplicada y reproducida únicamente a fines de prevención y seguridad. La enumeración que aquí se expresa de textos legales, reglamentarios y administrativos no es exhaustiva. Corresponde al destinatario del producto remitirse al conjunto de textos oficiales para cuyo almacenamiento, manipulación y utilización es el único responsable. Asimismo, corresponde al usuario proporcionar a las personas que puedan entrar en contacto con el producto toda la información necesaria para la seguridad e higiene en el trabajo y protección del medioambiente, transmitiéndoles como mínimo esta ficha de datos de seguridad.